

## رزین براق کننده سنگ آنتیک

Antique stone resin  
Shiny Stone

ماده نانو جهت ایجاد جلا و براقیت سنگ های مصنوعی  
بر پایه کوپلیمرهای آکریلیک



### شرح

امروزه افزودن زیبایی های بصری در داخل و خارج ساختمان، بسیار مورد توجه است. از جمله مصالحی که برای افزایش زیبایی داخل و خارج ساختمان استفاده می شود، سنگ های آنتیک یا سنگ های مصنوعی است که در رنگ ها و طرح های مختلف تولید و به بازار ارائه شده است. جهت افزایش درخشندگی و براقیت سنگ های آنتیک در داخل و خارج ساختمان از رزین سنگ آنتیک استفاده می شود که علاوه بر افزایش براقیت، مزایای ویژه دیگری نیز به همراه دارد. رزین براق کننده سنگ آنتیک یک مایع شفاف بر پایه کوپلیمرهای آکریلیک می باشد که با کمک فناوری نانو تکنولوژی، تقویت شده است و پوشش بسیار مناسبی برای نمای بیرونی ساختمان و پوشش سنگ های مصنوعی داخلی ساختمان دارد. رزین براق کننده سنگ آنتیک قابلیت اجرا بر روی تمام سطوح سیمانی و بتونی و آجری و همچنین سنگ های مصنوعی و طبیعی را دارا می باشد، تا علاوه بر ایجاد براقیت و درخشندگی سطح، موجب ضد آب شدن سطح شود. سطوح پوشش داده شده توسط براق کننده سنگ آنتیک در برابر اشعه UV خورشید و عوامل جوی مقاومت مناسبی دارد و همچنین موجب افزایش طول عمر سطوح مورد اجرا خواهد شد. یکی از مزایای ویژه سطوح پوشش داده شده توسط رزین براق کننده سنگ آنتیک این است که، از گرد و غبار ایجاد شده توسط سنگهای آنتیک در داخل ساختمان جلوگیری نموده و قابلیت شستشوی آنها را فراهم می کند.

### خواص و اثرات

- مقاوم در برابر نفوذ آب
- عدم تغییر رنگ و زرد شدن سطوح
- افزایش شفافیت و زیبایی بصری سطوح
- ممانعت از پخش گرد و خاک سطوح سنگهای مصنوعی و طبیعی
- عدم کدر شدن سطح به مرور زمان
- قابلیت شستشو و تمیز کردن با آب و دستمال خیس

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	مایع
رنگ	بی رنگ
خاصیت آبگریزی	دارد
قابلیت انحلال	در حلال های نفتی
یون کلر	ندارد

### روش مصرف

رزین براق کننده سنگ آنتیک یک محصول تک جزئی و آماده مصرف می باشد که توسط فرچه یا رول و یا اسپری کم فشار، روی سطح قابل اجرا می باشد. دقت شود که اجرای ماده پوششی براق کننده، در سطوح عمودی، به اندازه ای باید اجرا شود که شره نشده و به سمت پایین جاری نشود. پیشنهاد می شود این محصول در دو لایه اجرا شود تا سطح مورد نظر را بصورت کامل پوشش دهد.

### میزان مصرف

میزان مصرف این محصول بسته به جنس سطح و میزان زبری و تخلخل سطح متفاوت می باشد. اما عموماً در سطوح با تخلخل متوسط، هر لیتر محصول رزین براق کننده سنگ آنتیک برای پوشش ۴ تا ۵ متر مربع از سطح کافی می باشد.

### ایمنی

در صورت برخورد این ماده با چشم فوراً بمدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب باز و بسته کنید.

### هنگام اجرا حتماً از دستکش و ماسک استفاده نمایید.

- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای محیط زیست قرار ندارد.

### نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

### بسته بندی

قوطی ۱ لیتری  
گالن ۴ لیتری  
گالن ۲۰ لیتری

