

رابط میان بلت پلاستیکی

قطعه واسط در میان بلت آب بند



نکات مهم

حذف رابط میان بلت ، از ساختار میان بلت آب بند پلاستیکی ، موجب دفرمه شدن لوله آجدار پلاستیکی و در نتیجه ، عدم جا رفتن صحیح استایپرها ، برای آب بندی سوراخ به جای مانده از عبور بلت خواهد شد

نحوه استفاده

پس از بافتہ شدن میلگردهای شبکه و قبل از قرار گیری روی زمین یا خاک یا پالت در سر میلگردهایی که با پالت یا زمین در تماس هستند جای گذاری می شود .

بسته بندی

کیسه ۳۰۰ عددی

شرح

رابط میان بلت قطعه ای پلاستیکی است که اصطلاحا به آن قرقره ای یا پروانه ای یا اندفیکس گفته می شود . رابط میان بلت و لوله آجدار است میانی ، بین مخروطی میان بلت و لوله آجدار است که در ساختار تولید میان بلت آب بند پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد . علت طراحی ظاهر رابط میان بلت پلاستیکی یا اندفیکس ، به شکل قرقره یا پروانه ، برای درگیری بهتر و قوی تر با بتون می باشد . رابط میان بلت پس از اتمام بتون ریزی داخل بتون باقی می ماند .

میزان مصرف

به ازای ساخت هر عدد میان بلت آب بند ، دو عدد رابط میان بلت پلاستیکی مصرف می شود .

