



پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب

Remove Cement & Grout
Sewer Pipe

PF400

جدا کننده سیمان و ملات از لوله فاضلاب
اصلاح شده بر پایه فناوری نانو

شرح

گرفتگی لوله های فاضلاب حمام، سرویس بهداشتی، تراس، آشپزخانه و حیاط با سیمان و ملات، طی پروژه ساخت و ساز یا کاشیکاری و بنایی و ... امری شایع است که اغلب بخاطر خطای انسانی و عدم دقت کافی ایجاد می شود. این معضل می تواند منجر به تعویض لوله ها و کند و کاری مجدد شود که امری پر دردسر و پرهزینه است. برای حل این مشکل می توان از محلول پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب استفاده نمود که اسیدی فرآوری شده می باشد که PH حدود ۶ دارد و روی سطوح فلزی و پلاستیکی و سنگی خوردگی ایجاد نمی کند. این محصول با شکستن پیوند مولکولی بین ذرات سیمان در ملات، موجب سست شدن و پوک شدن سیمان شده و آن را خرد می کند. پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب قابل اجرا بر روی سطوح استیل نمیباشد ولی برای لوله های فولادی و پلاستیکی به راحتی قابل استفاده است. میزان اسیدی این محصول کنترل شده و برای مصارف خانگی خطرناک نمی باشد.

خواص و اثرات ویژه

- شکستن پیوند مولکولی بین مولکول
- استفاده بسیار آسان و سریع
- بدون بخارات سمی شدید
- عدم از بین بردن رنگ سطوح
- بدون ایجاد خوردگی برای فولاد و پلاستیک
- بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه
- قابلیت از بین بردن چربی داخل لوله ها
- حاوی مواد بازدارنده خوردگی جهت جلوگیری از آسیب دیدن لوله ها
- امکان اجرا در محیط پوشیده و روباز

کاربردها

- مناسب جهت رفع گرفتگی لوله های آب و فاضلاب در اثر گرفتگی توسط ملات های سیمانی
- مناسب برای باز کردن لوله حمام، دستشویی، آشپزخانه و ...
- مناسب برای از بین بردن چربی های درون لوله

■ مناسب برای از بین بردن رسوب داخل لوله ها

■ مناسب برای پاک کردن سیمان از روی سطوح آهنی و فلزی

روش مصرف

محصول پاک کننده سیمان را بدون افزودن آب و یا هرگونه افزودنی در مسیر مسدود شده بریزید. حدود ۲۰ الی ۳۰ دقیقه زمان دهید تا پیوند مولکولی بین ملات سیمانی گسسته شود. سپس با اعمال فشار آب شدید (ترجیحاً آب گرم) مسیر لوله را شستشو دهید. دقت شود چنانچه حجم ملات داخل لوله زیاد باشد لازم است که این پروژه چند بار تکرار شود تا ملات سیمانی کاملاً حذف گردد.

میزان مصرف

میزان مصرف پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب ارتباط مستقیم با قطر و طول لوله و میزان ملات سیمانی داخل آن دارد.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید و سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.
- در صورت استفاده در محیط داخلی ساختمان سعی نمائید با باز نمودن درب ها یا پنجره ها، حتی الامکان راهی برای تهویه و گردش هوا ایجاد نمائید.
- موقع اجرای پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب از عینک محافظ استفاده نمائید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمیباشد.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۱ لیتری
گالن ۴ لیتری

