



رزین براق کننده سنگ آنتیک

Shiny Stone
High Gloss

SS100

پوشش براق کننده انواع سطوح سنگ مصنوعی و طبیعی
اصلاح شده با فناوری نانو

شرح

استفاده از سنگ های آنتیک مدت ها است که در خانه سازی مرسوم شده است و در بیرون و داخل ساختمان جهت افزایش زیبایی بصورتی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین براق کننده سنگ مصنوعی محصولی توانمند است که بر پایه رزین های ترموپلاست و حلال های آلی فرموله و تولید شده است. پس از پوشش دهی سنگ های مصنوعی و آنتیک توسط این محصول، شاهد سطحی براق و درخشانده خواهیم بود که بر زیبایی سنگ های مصنوعی خواهد افزود. سطوح پوشش دهی شده با رزین براق کننده سنگ آنتیک در برابر عوامل مخرب محیطی و مواد شیمیایی و نفوذ آب و رطوبت مقاوم هستند و در نتیجه دوام و پایداری سنگ های مصنوعی پوشش داده شده با این محصول بالاتر خواهد رفت. همچنین سنگ های آنتیک مصنوعی به مرور زمان تمایل به خاکی شدن دارند که با اجرای این محصول این مشکل برطرف خواهد شد. از مزایای عمده دیگر این است که سطح پوشش داده شده با رزین براق کننده سنگ مصنوعی را میتوان توسط دستمال مرطوب به راحتی تمیز کرد.

خواص و اثرات ویژه

- اجرای بسیار آسان بدون نیاز به مهارت و تخصص
- بدون ایجاد بخارات سمی و بوی نامطبوع
- عدم ایجاد خطر برای انسان و محیط زیست
- مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت
- عدم تغییر رنگ سطح مورد اجرا
- قابلیت شستشو و تمیز کردن با آب و دستمال خیس
- جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار سطوح سنگ های مصنوعی

و طبیعی

- عدم کدر و مات شدن سطح به مرور زمان
- دوام و پایداری بالا

کاربردها

- قابلیت اجرا روی کلیه سنگ های مصنوعی
- قابلیت اجرا روی کلیه سنگ های طبیعی

- مناسب برای محافظت نمای ساختمان در برابر رطوبت
- مناسب برای محافظت از سطوح در برابر آلودگی محیطی
- مناسب برای اجرا بر روی انواع سطوح آجری
- مناسب برای اجرا روی سطوح چوبی مانند ترمو وودها
- مناسب برای اجرا روی مجسمه های سیمانی
- مناسب برای اجرای روی سطوح بتنی و سیمانی

روش مصرف

رزین براق کننده سنگ آنتیک آماده مصرف می باشد و برای استفاده از آن نیاز به افزودن هیچ گونه حلال یا افزودنی خاصی وجود ندارد. این محصول را توسط فرچه یا رول و یا اسپری روی سطح مورد نظر ترجیحاً در دو لایه اجرا نمائید. دقت نمائید که هنگام اجرا روی سطوح عمودی در لایه نازک تر اجرا نمائید تا شوره نکند.

میزان مصرف

میزان مصرف رزین براق کننده سنگ آنتیک به کیفیت سطح مورد نظر برای اجرا بستگی دارد ولی به طور معمول هر لیتر محصول برای پوشش ۴ الی ۵ متر مربع در یک لایه کافیست.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
- موقع اجرا از عینک محافظ استفاده نمائید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۱ لیتری • گالن ۴ لیتری

