



### شرح

ایجاد شوره روی سطوح پوشیده شده از آجر ، بخصوص در آجر نما معضلی همیشگی است و نمای زشتی به سطوحی آجری می دهد. علت تشکیل شوره یا سفیدک روی سطح آجر به این دلیل است که ذرات نمک های موجود در ساختار متخلخل آجر به همراه رطوبت خود را به سطح آجر می رسانند و پس از تبخیر آب و رطوبت به شکل رسوب بلوری به جای می مانند. این شوره و سفیدک به صورت یک پدیده سطحی روی نمای بیرونی آجر ، نشانگر ضعف ساختاری و در نتیجه موجب زوال تدریجی آجر خواهد شد.

محصول پاک کننده سیمان و شوره از آجر یک محصول منحصر به فرد و ویژه است که بر پایه اسیدهای غیر سمی و بر پایه فناوری نانو فرموله و تولید شده است. این محصول علاوه بر پاک کردن شوره می تواند آثار سیمان و ملات های بندکشی به جای مانده روی سطح آجر را نیز پاک کند. این محصول برای شوره های قدیمی بسیار مناسب است . چون شوره های قدیمی را نمی توان به راحتی با کمک آب و یا سند بلاست از بین برد.

### خواص و اثرات

- اجرای بسیار ساده بدون نیاز به مهارت و تخصص
- بدون ایجاد خوردگی روی سطح آجر و مصالح
- عدم ایجاد بخارات سمی و بوی نامطبوع
- شکستن پیوند مولکولی کلیه ملات های پایه سیمانی
- بدون تغییر رنگ لایه زیرین
- عدم ایجاد خطر برای انسان و محیط زیست

### کاربرد ها

- قابل پاک کردن شوره و سفیدک از روی انواع آجر
- مناسب برای شستشوی نمای آجری ساختمان
- قابلیت زدودن سیمان و لکه های به جای مانده از ملات بندکشی روی آجر

### روش مصرف

در مرحله اول سطح آجر برای اجرای محصول پاک کننده سیمان و شوره از آجر را با اسپری کردن آب ، کمی مرطوب نمائید.

سطح اجرا شده را توسط اسپری کردن آب به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه مرطوب نگه دارید. در واقع سطح باید در تمام مدت روی سطح به حالت مرطوب باقی بماند. به همین علت پیشنهاد این محصول در شرایط جوی شدید و بسیار گرم و در برابر باد اجرا نشود چون به سرعت خشک می گردد .

-پیشنهاد می شود در صورتیکه محلول روی سطح شروع به خشک شدن نمود، دوباره مقداری محلول را با دو برابر حجم آب ترکیب نمائید و روی سطح تکرار کنید.  
بوسیله فشار آب سطح را بشوئید.

### میزان مصرف

میزان مصرف محصول پاک کننده سیمان و شوره از سطح آجر ، به میزان شوره و سفیدک موجود روی آجر بستگی دارد.

### ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد. در صورت برخورد این محصول با چشم ، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید و سریعاً به پزشک مراجعه نمائید  
هرگز این ماده را در ظروف فلزی نگهداری نکنید. زیرا با فلز واکنش نشان ی دهد.  
موقع اجرای پاک کننده سیمان و شوره از آجر، از عینک محافظ استفاده نمائید.  
در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.

### نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

### بسته بندی

بطری ۷۵۰ سی سی

