



## چسب کاشی خمیری پروفاب

### Tile Adhesive Pasty

TB21

چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف،  
سطوح سیمانی و بتنی

#### شرح

محصولات زیادی در زمینه ی ساختمانی تولید شده اند که می توان به یکی از انواع آن ها چسب های کاشی و سرامیک اشاره نمود. یکی از بهترین چسب های ساختمانی نیز، چسب کاشی خمیری-پروفاب می باشد که بر پایه رزین های آکریلیک استاتین فرموله و تولید شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. چسب کاشی خمیری تشکیل شده از سیمان تقویت شده با پلیمر می باشد که این امر موجب شده تا در برابر رطوبت مقاومت بالایی داشته باشد. از چسب کاشی خمیری جهت چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتنی و استفاده می شود و برای استفاده در داخل و بیرون ساختمان مناسب است. بعد از چسباندن کاشی و سرامیک با چسب خمیری مقاومت آنها در برابر رطوبت افزایش پیدا می کند و همچنین این محصول نسبت به چسب کاشی پودری از چسبندگی بالاتری برخوردار است و به همین دلیل جهت چسباندن کاشی و سرامیک در سطوح عمودی گزینه مناسبی به شمار می رود.

#### مکانیزم اثر

چسب کاشی خمیری بر پایه رزین های آکریلیکی، پودر های معدنی و مواد غلظت دهنده فرموله و تولید می شود. این محصول علاوه بر نصب سریع کاشی و کاهش وزن مصالح ساختمانی، موجب کاهش نفوذپذیری سطوح کاشیکاری شده در برابر نفوذ آب و رطوبت می شود. چسب کاشی خمیری، محصولی آماده مصرف می باشد و به سادگی با کاردک شانه ای بصورت لایه ای نازک، روی سطح اجرا می شود. این محصول با دو برند ابتکار و پروفاب توسط شرکت شیمیایی بتن پلاست تولید و در بسته بندی های ۱ و ۵ و ۱۲/۵ و ۲۵ کیلویی عرضه می شود.

#### خواص و اثرات

- کاهش هزینه های دوجاب ریزی پشت کاشی
- مقاوم در برابر لغزش و لرزه های محدود سازه ای
- کاهش هزینه عملیات اجرایی
- افزایش محیط داخل خانه با توجه به کاهش ضخامت ملات کاشیکاری

- مقاوم در برابر رطوبت پس از گیرش
- قیمت ارزان تر نسبت به سایر چسب های کاشی
- حفظ چسبندگی در برابر نم و رطوبت
- عدم نیاز به اختلاط هرگونه مواد اضافی
- کاربرد آسان و سرعت بالای اجرا
- استحکام و مقاومت و چسبندگی بالابدون افت حجم و ترک خوردگی

#### کاربرد

- مناسب برای نصب کاشی در سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه
- مناسب برای کاشی کاری داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای کاشی کاری مکان های پر تردد
- نصب کاشی و سرامیک روی انواع سطوح
- قابلیت نصب ورقه های فوم استاتین
- قابلیت نصب کاشی روی کاشی
- مناسب برای نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح سیمانی و بتنی و سنگی
- مناسب برای نصب کاشی و سرامیک پرسلانی و گرانیتی که دارای خاصیت جذب آب پایین می باشند.

#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	خمیر
رنگ	سفید
وزن مخصوص	1/6 gr/cm3
زمان کارپذیری	20 دقیقه پس از گسترش روی سطح
زمان سخت شدن	48 ساعت پس از نصب
بون کلر	ندارد

# چسب کاشی خمیری پروفاب

## Tile Adhesive Pasty

TB21

چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتنی



### نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

### میزان مصرف

میزان مصرف چسب کاشی خمیری بستگی به وضعیت زیرکار ( تخلخل و ناهمواری و شیارهای کاشی دارد) اما به طور معمول هر ۲/۵ کیلوگرم چسب کاشی ، برای یک متر مربع کافی می باشد.

### بسته بندی

- سطل ۱ کیلویی
- سطل ۵ کیلویی
- سطل ۱۲,۵ کیلویی
- سطل ۲۵ کیلویی

### روش مصرف

سطح مورد نظر برای اجرا می بایست عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار و روغن و ... باشد.  
چنانچه سطح دچار آلودگی و گرد و غبار است، با فشار آب ( واترجت) یا سند بلاستنسبت به زدودن سطح از آلودگی اقدام شود.  
سطح مورد نظر برای اجرا نیاز به آماده سازی و عمل آوری دارد و روش های عمل آوری سطح ، با توجه به جنس سطح متغیر است .  
در ابتدا یک لایه پرایمر روی سطح اجرا نموده سپس چسب کاشی خمیری را توسط کاردک شانه ای روی سطح پخش کنید و کاشی را روس سطح بچسبانید.  
پیشنهاد می شود مقدار چسب هم پشت کاشی یا سرامیک مالیده شود.

### ایمنی

در هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نمایید.  
موقع اجرا ترکیب محصول با چسب کاشی از عینک محافظ استفاده نمایید. در صورت برخورد این محلول با چشم، به مدت ۲دقیقه چشم خود را با آب تمیز باز و بسته نمایید و سپس به پزشک مراجعه کنید.

